FILTRO P100 SPLASH GUARD



Filtro con tapa para material particulado

Los cartuchos P100 con tapa están diseñados con una cubierta que protege al filtro contra la exposición a salpicaduras de agua de manera que no se moje el cuerpo filtrante. El filtro P100 protege a los trabajadores contra: Pinturas pulverizadas, humos metálicos, polvos, material particulado, neblinas. Posee un nivel de eficiencia de 99,97% para proteger contra todos los aerosoles sean estos sólidos (polvos y humos) o líquidos (rocíos y nieblas).



Aplicaciones

- Procesos de trituración
- Pulverización
- Moleduras
- Esmerilado
- Cementos
- Construcción
- Soldadura

Materiales y Componentes

La cubierta del cartucho P100 está fabricada a base de polímero de alta resistencia. El medio filtrante está compuesto por Nylon y FiberGlass® aleatoriamente ordenada para remover partículas respirables.

Especificaciones Técnicas

El acoplamiento del filtro a las máscaras de medio rostro Advantage 400 y 200 y de rostro completo 3000 es de forma bayoneta (¼ de vuelta). No usar en ambientes con menos de 19,5% de oxígeno, ni en ambientes inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. El cartucho P100 se utiliza hasta 10 veces el límite de exposición permitida, para respiradores de medio rostro o hasta 50 veces el límite permitido para respiradores de rostro completo, para todos los contaminantes vistos anteriormente..

Normas y Aplicaciones

- 42 CFR Parte 84 NIOSH USA
- 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA

Información para Ordenar

Código	Descripción
10146939	Filtro Advantage P100 con Splash Guard, bolsa de 2 unidades

MSA de COLOMBIA

1