

Lentes de Seguridad SECURE FIT 400

Ficha Técnica



■ Descripción

Los lentes de seguridad **Securefit 400 de 3M**, son muy livianos, cuentan con protección lateral integrada y los brazos incorporan la nueva tecnología de **Difusión de la Presión®** desarrollada por 3M que permite que el lente se auto-ajuste a un sin número de tamaños y contornos de rostros proporcionando un ajuste seguro y confortable.



Estos lentes cuentan además con un accesorio desmontable de espuma que cubre todo el borde del lente, lo que entrega una gran comodidad y mejora el sello entre el lente y el área ocular, limitando de esta forma la exposición de los ojos al polvo y otros agentes contaminantes.



Adicionalmente, algunos modelos de lentes de seguridad **Securefit 400** cuentan con el **recubrimiento antiempañante Scotchgard®** de 3M que resiste el empañamiento, lo que ayuda a los usuarios a mantener una visión más clara mientras realizan sus labores, incluso en ambientes húmedos.



■ Características

Poseen una amplia lista de características en protección, ajuste y comodidad, tales como:

- Amplio campo visual
- Lente de policarbonato muy liviano
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Espuma protectora desmontable
- Suave puente nasal
- Certificado contra impacto
- Tecnología de Difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante Scotchgard® (opcional)
- Marco de espuma para mejorar el sellado del lente en el rostro (opcional).

■ Aplicaciones

Los lentes de seguridad **SOLUS serie 1000 de 3M**, pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo:

- Minería
- Forestal
- Construcción
- Fabricación en general
- Mantenimiento
- Industria y talleres automotrices
- Laboratorios
- Trabajos con madera
- Pintura y decoración

■ Aprobaciones

Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3.

Lentes de Seguridad SECURE FIT 400

Ficha Técnica



Modelos

Los modelos disponibles son los siguientes:



Securefit 400
Claro^(*)



Securefit 400
Oscuro^(*)



Securefit 400
In / Out^(*)



Securefit 400
Claro^{(*)(**)}



Securefit 400
Oscuro^{(*)(**)}



Securefit 400
In / Out^{(*)(**)}

(*) Opciones con o sin recubrimiento Scotchgard

(**) Opciones con sello de espuma

Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, de preferencia humedecido en agua, y deben dejarse secar a temperatura ambiente. Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de lentes. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), solventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. Nunca modifique o altere el producto. No debe ser utilizado para protección de riesgos no indicados en este documento.