

Medida:	Capacidad máxima:
1,8 mts.	140 kilogramos
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos mosquetones estructureros con apertura de 56 mm y 135 mm de largo, con doble gatillo de seguridad. ▪ Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla dorsal. ▪ Un amortiguador de impacto. 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinta de Kevlar de 28 mm. ▪ Mosquetones de acero, termotratados. Resistencia mínima de 23 kN. ▪ Amortiguador en cinta de poliéster cubierto con una funda XX. 	
En conformidad con:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANSI Z359.11-2014. 	



Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona.

Elimina completamente el rebote del trabajador luego del frenado de la caída y los riesgos de daño físico que este fenómeno implica.



178 Rexdale Boulevard,
Toronto, Ontario, Canadá.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



ventas@segma.cl www.segma.cl

Avda. Carlos Valdovinos 2199, Pedro Aguirre Cerda. Santiago - Chile

Fono: 56 22 563 5067

**WORK
ON TOP**