



TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN

ARNÉS FAST TRACK 2.0

PROPÓSITO

El arnés fast track 2.0 ha sido diseñado para que en conjunto a los cascos de seguridad Masprot, brinden protección y comodidad al usuario en su lugar de trabajo. La suspensión fast track permite un ajuste rápido y seguro.

El arnés fast track 2.0, puede ser utilizados por todos los modelos de casco de seguridad Masprot.



CARACTERÍSTICAS

Este arnés está compuesto por un cintillo inyectado en termoplástico que rodea la cabeza del usuario. El cintillo lleva una sudadera flexible que está adherida firmemente por una costura frontal, esta cuenta con perforaciones para favorecer la evaporación del sudor de la frente además cuenta con espuma para mayor comodidad del usuario.

Posee un sistema de suspensión de cinta de 4 puntas de anclaje, con una cinta de Nylon doble, que permite una mejor absorción de energía derivada de algún impacto, otorgando una mayor protección al usuario

Su sistema de ajuste tipo "roller" con ajuste giratorio de fácil uso que permite una rápida y segura instalación. Su peso es de 95 gramos.



APROBACIÓN

El arnés de seguridad no cuenta con aprobación individual, esta pieza se aprueba en conjunto con las conchas de seguridad, ambas forman el casco de seguridad.

Los cascos de seguridad MASPROT cuenta con certificación, otorgada por el organismo certificador Cesmec.

Los cascos de seguridad están certificados bajo la normativa chilena NCh 461-2001, y bajo la norma americana ANSI/SEA Z89.1-2003

De acuerdo a la clasificación descrita en la NCh 461-2001, los cascos Masprot se clasifican como Clase A, y bajo la Norma ANSI/SEA Z 89.1-2003 se clasifican como cascos Clase E, Tipo 1.



**TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN**

ARNÉS FAST TRACK 2.0

MANTENCIÓN

Antes y después de cada uso, todos los componentes del casco deben ser inspeccionados ante la posibilidad de algún daño. Para una mayor duración de la concha del casco es recomendable efectuar una limpieza periódica con un jabón neutro y agua tibia. Nunca aplicar solventes, abrasivos, ácidos, alcoholes u otro líquido nocivo.

VIDA ÚTIL

El arnés debe ser reemplazado en caso de roturas o alguna pequeña fisura que sufran sus partes. Ante cualquier golpe que sufra el conjunto Concha/Arnés determina el reemplazo de inmediato del arnés y por su puesto de la concha.

GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.