

Medida:	Tipo de uso:
1,8 metros.	Trabajo en alturas.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos mosquetones estructureros con doble gatillo de seguridad. ▪ Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla Dorsal. ▪ Un amortiguador de impacto. 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinta Kevlar de 44 mm de ancho, de alta resistencia a la tracción (1800 kg). La cinta Kevlar tiene como características fundamentales la resistencia al corte, abrasivos y al fuego. ▪ Mosquetones dieléctricos. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
En proceso.	100 kilogramos.



Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona.

Este amortiguador está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción, cubierta con protección transparente termo contraíble para una fácil inspección.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

