

# Cascos de Seguridad

## 3M Serie H-700

### Ficha Técnica



#### Descripción

Los cascos de seguridad **Serie H-700** de 3M, son elementos de protección para la cabeza que han concebidos especialmente para proveer protección, balance y confort mientras que al mismo tiempo proveen protección contra objetos que puedan caer golpeando la parte superior del casco.

El casco de seguridad H-700 está fabricado en polietileno moldeado de alta densidad lo cual le otorga una alta resistencia a la protección contra impactos. Adicionalmente, están diseñados para ser utilizados en combinación con accesorios tales como protectores oculares integrados, protectores faciales y protectores auditivos.

#### Características

- Casco con aislamiento eléctrico
- Fabricado en polietileno moldeado de alta densidad.
- Arnés con suspensión standard de nylon con 4 apoyos, al cual se le puede instalar barbiquejo que se vende aparte.
- Peso: 345 g.
- Arnés cómodo y regulable tipo ratchet, para tamaños de cabeza entre 54 y 62 cm.
- Puede ser utilizado en posición invertida (con la visera hacia atrás)
- Las bandas de suspensión que se ajustan fácilmente a la cabeza otorgando mayor comodidad.
- Casco disponible en colores blanco, gris, rojo, azul, verde y naranja.

#### Aplicaciones

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - Construcción  | - Transporte  |
| - Metalmecánica | - Refinerías  |
| - Minería       | - Astilleros  |
| - Forestal      | - Manufactura |

#### Accesorios Disponibles



Lente Integrado V6



Sistema de suspensión



Lente Integrado V6B



Barbiquejo

#### Limpieza



- Quite la suspensión
- Únicamente limpie con jabón neutro (suave) y agua tibia.
- Enjuague y seque con un trapo

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (ej.: tricloroetileno), solventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

#### Instalación de la suspensión

Sostenga el casco de modo que la parte inferior quede hacia arriba y la parte frontal apuntado a lo lejos. Coloque la suspensión en el casco con la banda de sudor hacia delante.

Introduzca la lengüeta de la suspensión en la cavidad del casco. Con los pulgares colocados en la parte superior de la lengüeta y en ambos lados de la cinta, presione firmemente hasta que dicha lengüeta quede firmemente colocada en su lugar. Repita el mismo procedimiento para cada lengüeta.



#### Certificación

Los cascos de seguridad **Serie H-700** están certificados bajo la norma chilena NCh 461 por el laboratorio externo CESMEC. Adherido al casco podrá encontrar el sello de certificación respectivo.

#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.