

GUANTE EAGLE FLEX J-321



CÓDIGO SAP:

50100321009208	T/8
50100321009209	T/9
50100321009210	T/10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricación: Polietileno alto rendimiento
- Color: Gris
- Palma recubierta en Nitrilo Poroso
- Dorso y nudillos con goma termoplástica TPR anti impactos
- Puño ajustable con velcro
- Palma acolchada
- Posee excelente resistencia a la abrasión y al desgarre.

USOS GENERALES: Guante recomendado para labores o trabajos que puedan presentar riesgo de impacto en el dorso de la mano y nudillos, otorgando también protección contra riesgos de cortes nivel medio.

Su uso varía tanto en industrias mineras, trabajos pesados, construcción y donde se manipulan elementos cortopunzantes.

RECOMENDACIÓN:

- Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su



Estándar Europeo EN 420 - Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (Euro-pean Conformity) en el empaque primario.

EN 388 : 2016



4X43DP

Estándar Europeo EN 388:2016 - Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.