

# LINEA DE VIDA



**CHILESIN**  
FALL PROTECTION

## COD. PRODUCTO

**LINEV-PGEO0**

## COD. CERTIFICACIÓN

**LINEV**

## CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE A10.32-2012  
ANSI/ASSE Z359.15-2014

## PUNTOS DE CONEXIÓN



## DESCRIPCIÓN

Línea de vida Vertical TEMPORAL.

Fabricado en cuerda tejida 16 mm. Gancho Hard doble cierre de seguridad, (intercambiable por cualquier alternativa dentro de la gama de conectores disponibles por CHILESIN S.A.) en un extremo y ojal en el otro extremo.

Máxima longitud de la unidad: Según necesidad del usuario.

## ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Mosqueton Hard y Cuerda tejida 16mm; Recibe Control de Laboratorio con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI/ASSE Z359.15-2014, ANSI/ASSE A10.32-2012

Cuerda Tejida 16mm.:	<i>Ruptura.</i>	3500 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Mosqueton Hard.:	<i>Sin Deformación.</i>	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
	<i>Carga lateral.</i>	1750 kgf.	(Req. Min.: 1633 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: (ICONTEC).

## MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER la línea usando el ojal de un extremo.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

## ACCESORIOS

- Ø Arnes de cuerpo completo: APA2#, APA4#.
- Ø Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- Ø Autoretractil, Mod's: RET#.

## VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario.

El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio (primer uso).



## POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.