



# PROFLEX<sup>®</sup>

## PF 106 CD



100% CUERO  
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



WATER RESISTANT



PLANTA BIDENTIDAD



PLANTILLA  
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP



# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

## APARADO

Cuero Avalanche graso, Water resistant.

## FORRO

Cuero gamuzado.

## CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

## GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

## PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

## PLANTA

Poliuretano (PU), bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

## PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

34 al 47.



COLOR  
CAFÉ

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

