



# PROFLEX<sup>®</sup>

## PF 113 M



100% CUERO  
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA  
ANTICLAVO



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP



# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Cementado.

## APARADO

Cuero Nubuck, Water Resistant.

## FORRO

Napa y cuero gamuzado.

## GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

## PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

## PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA), resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

## PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicrobiano y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

34 al 41.



COLOR  
MORADO

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

