



PROFLEX®

PF 115 N



ESPECIFICACIONES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



ASLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck Water Resistant.

FORRO

Cuero gamuzado.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /Eva), resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicrobiano y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT FIT.

NUMERACIÓN

34 al 47.

COLOR
NEGRO

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

