



# PROFLEX®

## PF 142 C



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA  
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP

# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Cementado.

## APARADO

Cuero Nubuck Water Resistant.

## FORRO

Cuero Napa.

## CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

## GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

## PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

## PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

34 al 47.



COLOR  
CAFÉ

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

