



**Familia De Producto**

**Uvex Seismic**

Estilo contemporáneo que puede utilizarse con patillas o cinta para la cabeza. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento y los desechos. Ideal para entornos con alta saturación de partículas, donde se realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, o lijado.

**SKUs & información para ordenar**



S0600

**Marco negro**

Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas



S0600X

**Marco negro**

Lentes transparentes, antivaho Uvextra



S0600D

**Marco negro**

Lentes transparentes, doble recubrimiento (antivaho y antirrayas)  
Dura-streme



S0601X

**Marco negro**

Lentes café, antivaho Uvextra



S0602X

**Marco negro**

Lente ámbar, antivaho Uvextra



S0604X

**Marco negro**

Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra



S0620

**Marco azul metálico**

Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas



S0620X

**Marco azul metálico**  
Lentes transparentes, antivaho Uvextra



S0622X

**Marco azul metálico**  
Lente ámbar, antivaho Uvextra



S0624X

**Marco azul metálico**  
Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra



S6249

**Cinta para la cabeza de reemplazo**



S6250

**Submarco de reemplazo**

#### información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

## Vista General

### Características Importantes

Lentes sellados Uvex Seismic... lentes poderosos para los entornos laborales exigentes de hoy en día. El Uvex Seismic Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos, además de un rendimiento prolongado y una reducción de la condensación. Su diseño contemporáneo ofrece una variedad de características de comodidad y funciones de ajuste para el uso diario. El marco está disponible en negro y en azul metálico contemporáneo. Este modelo de alto rendimiento puede mejorar la productividad de sus trabajadores, además de reducir su costo de la propiedad con los reconocidos recubrimientos y el sistema de reemplazo de Uvex. El perdurable Uvex Seismic es un fuerte agregado a su seguridad en lentes. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por el aire. Ideal para entornos de trabajo con alta saturación de partículas, donde se realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, cepillado o lijado.

- Disponibles con tecnología de doble recubrimiento Dura-streme™, que combina nuestros dos mejores recubrimientos de lentes: antivaho Uvextreme® en el interior y antirrayas Ultra-dura® en el exterior, para triplicar la vida útil del lente\*, además de antivaho Uvextra™AF o recubrimiento antirrayas para recubrimiento rígido.
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una variedad de perfiles de rostro y minimizan el deslizamiento.
- Las puntas de patilla acolchadas y el acolchado de rostro suaves de alta calidad brindan comodidad todo el día.
- La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente.
- El submarco de forro acolchado reemplazable y resistente a las llamas prolonga la vida útil de los lentes

### Industrias Recomendadas/Usos

- Construcción
- Minería
- Petróleo y gas
- Acero y metales
- Transporte

### Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

### Regulaciones

- ANSI Z87.1-2003 - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 Normas. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

**marca histórica**

Uvex

**Información de Garantía**

Garantía limitada

## Especificaciones

**Ancho general del lente**

- 74 mm (2,9 pulgadas)

**Material de la lente**

- Policarbonato

**Recubrimiento de la lente**

- Tecnología doble Dura-streme, antivaho Uvextra, recubrimiento rígido

**Grosor de la lente**

- 2 mm (0,1 pulgadas)

**Tonos de lentes**

- Transparente, café, ámbar, Reflect-50

**Curva base del lente**

- Base 8

**Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)**

- No

**Espuma de reemplazo disponible (Sí/No)**

- Sí

**Apto para rayos X**

- No

**Material de las patillas**

- Policarbonato

**Longitud de patilla**

- 11,8 mm (4,7 pulgadas)

**Retracción de patillas**

- 0.5 cm (0,2 pulgadas)

**Estilo de patilla**

- Puntas de patilla acolchadas

**Material del marco**

- Policarbonato

**Colores del marco**

- Pintado de negro, pintado de azul metálico

**Marco dieléctrico**

- Sí

**País de origen**

- Taiwán

## Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

## Soporte Técnico

## Uvex Seismic

Contacte a su Gerente de Territorio de Sperian Protection correspondiente o a Servicio a Clientes de Sperian Protection al 401-233-0333 ó 001 401 727 22 35 México.  
(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

© Honeywell International Inc.