



SHERPA'S
SAFETY & COMFORT

SH409CDK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero
• APARADO:	Cuero Floater.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.
• SUPLENTE:	Cuero Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado según NCh 1797.
• PASACORDONES:	Cinta tejida extra resistente con reflectante.
• GANCHOS:	Polimero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectante.
• NUMERACIÓN:	37 al 48
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Café



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



**STEEL
TOE**



SUELA
ANTI-CLAVOS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE

Amsec
www.amsec.cl

SHERPA'S
SAFETY & COMFORT