

Medida:	Tipo de uso:
1,8 metros.	Trabajo en alturas, uso sólo para posicionamiento.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un mosquetón estructurero de doble gatillo de seguridad con garganta amplia de 56 mm de apertura para un fácil aseguramiento en diversos tipos de estructuras. ▪ Un mosquetón con apertura de 19 mm. ▪ Cuerda con protección de guardacabos plástico (testigo de caída). 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro. Resistencia de 2200 kg a la tracción. ▪ Mosquetones de acero. Resistencia mínima De 23 kN. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
EN 354:2010 EN 358:2018	100 kilogramos.



El estrobo King está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anti caídas.

Tenga cuidado de fijar estrobos alrededor de estructuras de diámetro pequeño o con cantos afilados.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

